

MATSUURA H-PLUS 405

Type : Centre d'usinage horizontal
Marque : MATSUURA
Modèle : H-PLUS 405
Année : 2002
N° Série : 020415059
N° Stock : T14871



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 4
BROCHE DE FRAISAGE	
- Type de porte outil	: BT40
- Puissance de broche	: 15/22 [kW]
- Vitesse de broche	: 12000 [tr/min]
AXES LINEAIRES	
- Courses axes X/Y/Z	: 600 x 600 x 600 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z)	: 50 [m/min]
AXE ROTATIF B	
- Course en degrés	: 360 [°]
- Précision d'indexation	: 0.001 [°]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Bras chargeur
- Capacité de magasin	: 51
CHANGEUR DE PALETTES	
- Type de changeur de palettes	: Rotopalette
- Dimension palette	: 500 x 500 [mm]
- Nombre de palettes	: 2
- Poids admissible sur palette	: 400 [kg]
- Distance centre palette / nez broche (mini/maxi)	: 120 - 720 [mm]
- Distance palette / axe broche (mini/maxi)	: 80 - 680 [mm]
- Diamètre maxi pièce	: 650 [mm]
- Hauteur maxi pièce	: 750 [mm]
ALIMENTATION ELECTRIQUE	

Type : Centre d'usinage horizontal

Marque : MATSUURA

Modèle : H-PLUS 405

Année : 2002

N° Série : 020415059

N° Stock : T14871

- Tension alimentation	: 380 [V]
- Puissance installée	: 51 [kVA]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 4430 X 4014 [mm]
- Hauteur machine	: 2578 [mm]
- Poids machine	: 7500 [kg]
HEURES MACHINE	
- Heures de travail	: 45.633 [h]
- Heures de broche	: 15.571 [h]

EQUIPEMENT

- CNC	: Fanuc 16ia
- Interface(s)	: Ethernet / RS232 / PCMCIA
- Lampe d'état 3 couleurs	
- Règles de mesure directe	
- Refroidissement de broche	
- Taraudage rigide	
- Lampe d'état 3 couleurs	
- Bac d'arrosage	
* avec pompe HP	: 15 [bar]
- Arrosage centre broche	
- Convoyeur à copeaux	