

NAKAMURA NTMX

Type : Centre de tournage/fraisage

Marque : NAKAMURA

Modèle : NTMX

Année : 2016

N° Série : V251506

N° Stock : 10483P



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Nombre d'axes | : 9 |
| - Nombre de broches | : 2 |
| BROCHE PRINCIPALE | |
| - Nez de broche | : A2-5 |
| - Puissance de broche | : 11 [kW] |
| - Vitesse de broche | : 4500 [tr/min] |
| - Diamètre max en barre | : 65 [mm] |
| - Diamètre maximum usinable | : 200 [mm] |
| - Précision d'indexation axe C | : 0,001 [°] |
| CONTRE-BROCHE | |
| - Nez de broche | : A2-5 |
| - Puissance de broche | : 11 [kW] |
| - Vitesse de broche | : 5000 [tr/min] |
| - Diamètre max en barre | : 51 [mm] |
| - Diamètre maximum usinable | : 200 [mm] |
| - Précision d'indexation axe C | : 0,001 [°] |
| - Course | : 780 [mm] |
| - Distance broche / contre-broche | : 980 [mm] |
| BROCHE DE TOURNAGE FRAISAGE | |
| - Course X/Z | : 570/1297 [mm] |
| - Course Y | : +/- 100 [mm] |
| - Course axe B | : 190 (+/-95) [°] |
| - Type d'outil | : Capto C4 |
| - Vitesse de broche | : 12000 [tr/min] |
| - Puissance de broche | : 7,5 [kW] |

Type : Centre de tournage/fraisage

Marque : NAKAMURA

Modèle : NTMX

Année : 2016

N° Série : V251506

N° Stock : 10483P

CHANGEUR D'OUTILS

- Type de changeur d'outils : Bras chargeur
- Capacité de magasin : 48 (2x24)

TOURELLE INFÉRIEURE

- Nombre de positions : 24
- Nombre de positions motorisées : 24
- Course X/Z : 130,5/658 [mm]
- Vitesse outils tournants : 6000 [tr/min]
- Puissance outils tournants : 7,1 [kW]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 380 [V]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 2700x3460 [mm]
- Hauteur machine : 2857 [mm]
- Poids machine : 14500 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de travail : 11000 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31iA-5
- Bac d'arrosage : 25 [bar]
- * avec pompe HP
- * Arrosage centre broche : Droite
- Convoyeur à copeaux
- Refroidissement de broche
- Prédiposition embarreur
- Transformateur électrique
- Mandrin 3 mors : SCHUNK 215 / SCHUNK 165