

## KELLENBERGER 600U

**Type : Rectifieuse cylindrique**  
**Marque : KELLENBERGER**  
**Modèle : 600U**  
**N° Série : 32462-2456**  
**N° Stock : 9773**



inter / exter

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- distance entre-pointes	: 600 [mm]
- hauteur de pointe	: 175 [mm]
- orientation table	: 11 [°]
<b>POUPEE PORTE-MEULE UNIVERSELLE</b>	
- dimension meule gauche	: 400 x 50 x 127 [mm]
- dimension meule droite	: 225 x 20 x 76,2 [mm]
- puissance moteur	: 3 [kW]
- vitesse de broche	: 1500 / 1700 / 2200
- orientation de la poupée porte-meule	: 270 [°]
<b>POUPEE PORTE-PIECE</b>	
- orientation poupée porte-pièce	: 360 °
- vitesses de broche	: 20 - 400 [tr/min]
- cône intérieur	: Morse 5
- puissance moteur	: 0,9 [kW]
<b>CONTRE POUPEE</b>	
- cône intérieur	: CM4
- course du fourreau	: 30 [mm]
<b>DIMENSIONS</b>	
- surface au sol	: 2580 x 1680 [mm]
- hauteur	: 1670 [mm]
- poids	: 2200 [kg]

**Type : Rectifieuse cylindrique**

**Marque : KELLENBERGER**

**Modèle : 600U**

**N° Série : 32462-2456**

**N° Stock : 9773**

**EQUIPEMENT**

- visu 2 axes : HEIDENHAIN
- contre-pointe avec recul hydraulique par pédale
- 1 broche de rectification intérieure Fischer : 23.000 [tr/min]  
UJ-50x250
- porte-diamant escamotable sur table
- bac de lubrification avec pompe
- filtration papier USB SYSTEM
- 1 mandrin 3 mors : Ø 125 [mm]
- 1 mandrin à pinces à serrage rapide manuel
- lot de pinces
- 1 lunette 3 touches
- 2 lunettes 2 touches
- arbre d'équilibrage
- lot de meules exter et inter
- lot de porte-meules exter et inter