

VOUMARD 5A

Type : Rectifieuse intérieure

Marque : VOUMARD

Modèle : 5A

N° Série : 051383

N° Stock : T12172



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre de rectification	: 5-200 [mm]
- Profondeur max. de rectification	: 250 [mm]
- Hauteur de pointe normale	: 180 [mm]
- Diamètre passage dans protection normale	: 260 ou 300 [mm]
- Longueur max. pièces à rectifier	: 500 [mm]
- Passage dans poupée porte pièce	: 50 [mm]
- Cône int. nez arbre	: métrique 70
- Vitesses poupée porte-pièce	: 125-250-400-500-800-1000 [t/min.]
- Inclinaison max. poupée porte-pièce	: 90 [°]
- Course min./max. de la table	: 3 / 600 [mm]
- Vitesse table à réglage progressif	: 0-10 [m/min.]
- Nombre de tours des broches de rectification	: 3600-40000 [t/min.]
- Diamètres des broches	: 90 [mm]
- Puissance nécessaire	: 8-10 [ch]
- Encombrement	: 3200 x 1630 [mm]
- Poids	: 2700 [kg]

Type : Rectifieuse intérieure

Marque : VOUMARD

Modèle : 5A

N° Série : 051383

N° Stock : T12172

EQUIPEMENT

- 1 plateau magnétique Ø200
- 1 Mandrin Ø290 exter (marque REISHAUER)
avec 5 jeux de mors.
- 1 Broche C90
- 1 diamanteur
- 1 Bac de lubrification avec filtration papier