

## INDEX C100

**Type : Tour CNC**  
**Marque : INDEX**  
**Modèle : C100**  
**Année : 2008**  
**N° Série : 770034**  
**N° Stock : T14925**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de broches	: 2
- Nombre d'axes	: 10
- Nombre de tourelles	: 3
<b>BROCHE PRINCIPALE</b>	
- Nez de broche - Tour CNC	: A2-5
- Puissance de broche	: 22/29 [kW]
- Vitesse de broche	: 7.000 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 42 [mm]
- Diamètre max en mandrin	: 110 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
<b>CONTRE-BROCHE</b>	
- Nez de broche - Tour CNC	: A2-5
- Puissance de broche	: 16,5/19 [kW]
- Vitesse de broche	: 7.000 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 42 [mm]
* Diamètre max en mandrin	: 110 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Course	: 500 [mm]
- Vitesse avance rapide	: 60.000 [mm/min]
- Distance broche / contre-broche	: 515 [mm]
<b>TOURELLE SUPERIEURE GAUCHE</b>	
- Nombre de positions	: 10
- Nombre de positions motorisées	: 10
- Course X/Z	: 70 / 250 [mm]
- Course Y	: 70 [mm]
- Type d'outil - tour CNC	: VDI 25
- Vitesse outils tournants	: 8.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 4,2 [kW]

**Type : Tour CNC**  
**Marque : INDEX**  
**Modèle : C100**  
**Année : 2008**  
**N° Série : 770034**  
**N° Stock : T14925**

**TOURELLE SUPERIEURE DROITE**

- Nombre de positions : 10  
- Nombre de positions motorisées : 10  
- Course X : 125 [mm]  
- Type d'outil - tour CNC : VDI 25  
- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]  
- Puissance outils tournants : 4,2 [kW]

**TOURELLE INFERIEURE GAUCHE**

- Nombre de positions : 10  
- Nombre de positions motorisées : 10  
- Course X/Z : 70 / 400 [mm]  
- Course Y : 70 [mm]  
- Type d'outil - tour CNC : VDI 25  
- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]  
- Puissance outils tournants : 4,2 [kW]

**ALIMENTATION ELECTRIQUE**

- Tension alimentation : 400 [V]  
- Puissance installée : 68 [kVA]

**ENCOMBREMENT**

- Dimensions au sol : 5540 x 2910 [mm]  
- Poids machine : 5.500 [kg]

**HEURES MACHINE**

- Heures de broche : 25000 [h]

**EQUIPEMENT**

- CNC : INDEX C200-4D (base Siemens )  
- Lampe d'état 3 couleurs  
- Bac d'arrosage  
\* avec pompe HP : 20 [bar]  
\* avec filtration papier  
\* Avec douchette de lavage  
\* Arrosage centre broche : principale et secondaire  
- Convoyeur à copeaux : DROITE  
- Refroidissement de broche  
- Récupérateur de pièces  
- Embarreur : IEMCA BOSS 545 E  
- porte-outils tournants : 6  
- porte-outils fixes : 24