

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79 E-MAIL : rd@rdmo.com

INDEX C100

Type: Tour CNC Marque: INDEX Modèle: C100 Année: 2015 N° Série: 779030 N° Stock: T15362





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes : 10
- Nombre de broches : 2
- Nombre de tourelles : 3
BROCHE PRINCIPALE

Nez de broche - Tour CNC
Puissance de broche
Vitesse de broche
Diamètre max en barre
Diamètre max en mandrin
Précision d'indexation axe C
A2-5
22/29 [kW]
7.000 [tr/min]
42 [mm]
110 [mm]
9,001 [°]

CONTRE-BROCHE - Nez de broche - Tour CNC : A2-5 - Puissance de broche : 16,5/19 [kW] - Vitesse de broche : 7.000 [tr/min] - Diamètre max en barre : 42 [mm] * Diamètre max en mandrin : 110 [mm] - Précision d'indexation axe C : 0,001 [°] - Course : 500 [mm] : 60 [m/min]

Vitesse avance rapide : 60 [m/min]
 Distance broche / contre-broche : 515 [mm]
 TOURELLE SUPERIEURE GAUCHE

Nombre de positions : 10Nombre de positions motorisées : 10

- Course X/Z : 70 / 250 [mm] - Course Y : 70 [mm]

Type: Tour CNC Marque: INDEX Modèle: C100 Année: 2015 N° Série: 779030 N° Stock: T15362

- Type d'outil - tour CNC : VDI 25 - Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min] - Puissance outils tournants : 4,2 [kW]

TOURELLE SUPERIEURE DROITE

Nombre de positions
Nombre de positions motorisées
10
Course X
Type d'outil - tour CNC
Vitesse outils tournants
Puissance outils tournants
125 [mm]
VDI 25
Vitesse outils tournants
8.000 [tr/min]
Puissance outils tournants
4,2 [kW]

TOURELLE INFERIEURE GAUCHE

Nombre de positions : 10Nombre de positions motorisées : 10

- Course X/Z : 70 / 400 [mm]
- Course Y : 70 [mm]
- Type d'outil - tour CNC : VDI 25
- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants : 4,2 [kW]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Tension alimentation : 400 [V]
 Puissance installée : 37 [kW]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 5990 x 1710 [mm]
- Hauteur machine : 2140 [mm]
- Poids machine : 5.500 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de travail : 5035 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc Series 31i-B

- Lampe d'état 3 couleurs- Bac d'arrosage* avec pompe HP

* avec filtration papier
- Arrosage centre broche

- Convoyeur à copeaux : DROITE

Groupe de refroidissementRécupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

- Embarreur : IEMCA MASTER 880/33 F

- Système anti-incendie

* Sans garantie de fonctionnement