

NAKAMURA AS-200

Type : Tour CNC
Marque : NAKAMURA
Modèle : AS-200
Année : 2014
N° Série : KS201905
N° Stock : 10616



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 4
BROCHE PRINCIPALE	
- Nez de broche - Tour CNC	: A2-6"
- Puissance de broche	: 11/15 [kW]
- Couple	: 51/110 [Nm]
- Vitesse de broche	: 4500 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 66 [mm]
- Diamètre maximum usinable	: 340 [mm]
- Diamètre max sur le banc	: 400 [mm]
- Diamètre max en mandrin	: 190 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
TOURELLE	
- Nombre de positions	: 12
- Nombre de positions motorisées	: 12
- Course X/Z	: 227.5 [mm]
- Course Y	: +/- 41 [mm]
- Vitesse outils tournants	: 6000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 3.7/5.5 [kW]
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 400 [V]
- Puissance installée	: 21 [kW]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 2000 X 1600 [mm]
- Hauteur machine	: 1850 [mm]
- Poids machine	: 4300 [kg]

Type : Tour CNC
Marque : NAKAMURA
Modèle : AS-200
Année : 2014
N° Série : KS201905
N° Stock : 10616

EQUIPEMENT

- CNC	: Fanuc
- Interface(s)	: Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Bac d'arrosage	
- Convoyeur à copeaux	
- Aspirateur brouillard d'huile	: DONALDSON
- Palpeur outils marque/type	
- Récupérateur de pièces	
- Bande transporteuse de pièces	
- Système anti-incendie	: SIEMENS
* Sans garantie de fonctionnement	
- Nombre de portes-outils tournants	: 2
- Nombre de porte-outils fixes	: 4
- Mandrin à pinces	: EROWA