

HANWHA STL 32 H

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : HANWHA
Modèle : STL 32 H
Année : 2007
N° Série : ST-32-BC-0039
N° Stock : 10243



Machine équipée avec la double motorisation sur la tourelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 11
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 32 [mm]
- Course	: 320 [mm]
- Vitesse de broche	: 8000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 8 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 32 [mm]
- Vitesse de broche	: 8000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 8 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
- Nombre de tourelles	: 1
TOURELLE INFÉRIEURE	
- Nombre de positions	: 10
- Nombre de positions motorisées	: 10
- Course X/Z	: 115/120 [mm]
- Course Y	: 100 [mm]
- Vitesse outils tournants	: 6000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 1 [kW]
- Nombre de peignes	: 1
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 9
- Nombre de positions motorisées	: 4
- Vitesse outils tournants	: 6000 [tr/min]

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : HANWHA

Modèle : STL 32 H

Année : 2007

N° Série : ST-32-BC-0039

N° Stock : 10243

CONTRE OPERATION

- Nombre de positions : 4

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]

- Puissance installée : 40 [kW]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 3600 X 2200 [mm]

- Hauteur machine : 1780 [mm]

- Poids machine : 4400 [kg]

EQUIPEMENT

- CNC : Siemens 840 D

- Lampe d'état 3 couleurs

- Canon tournant

- Récupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

- Ejection de pièce

- Convoyeur à copeaux

- Bac d'arrosage : Müller Combiloop CL2

* avec pompe HP

- Embarreur : LNS HYDROBAR EXPRESS 332

- Groupe de refroidissement

- Système anti-incendie

Sans garantie de fonctionnement

- Nombre de portes-outils tournants : 7

- Nombre de porte-outils fixes : 11