

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79 E-MAIL: rd@rdmo.com

MANURHIN KMX 732 EVO

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque: MANURHIN Modèle: KMX 732 EVO

Année: 2021

N° Série: 287S017 N° Stock: T14814





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

:7 - Nombre d'axes - Nombre de broches : 2

BROCHE PRINCIPALE - Diamètre max en barre

- Course : 380 [mm] - Vitesse de broche : 8.000 [tr/min] - Puissance de broche : 7,5 / 10,5 [kW] - Précision d'indexation axe C : 0,001 [°]

CONTRE-BROCHE

- Diamètre max en barre : 32 [mm] - Course Z : 295 [mm] - Vitesse de broche : 8.000 [tr/min] - Puissance de broche : 3,7 / 5,5 [kW] - Précision d'indexation axe C : 0,001 [°]

- Nombre de peignes

PEIGNE 1

- Nombre de positions : 5 - Nombre de positions motorisées :3

- Course X/Y : 45 / 180 [mm]

PEIGNE 2

- Nombre de positions : 5 - Nombre de positions motorisées : 3

: 45 / 180 [mm] - Course X/Y

APPAREIL EN BOUT

- Nombre de positions :4

: 32 [mm]

:2

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque : MANURHIN Modèle : KMX 732 EVO

Année: 2021

N° Série : 287S017 N° Stock : T14814

- Nombre de positions motorisées : 3

- Course Y : 260 [mm]

CONTRE OPERATION

Nombre de positions : 4Nombre de positions motorisées : 3

* Course Y : 260 [mm]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Tension alimentation : 400 [V]
 Puissance installée : 32 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 3.000 x 1.400 [mm]

- Hauteur machine : 1.857 [mm]- Poids machine : 4300 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures sous tension : 25310 [h] - Heures de travail : 6402 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i-B

- Interface(s) : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA

- Lampe d'état 3 couleurs

- Canon tournant

- Récupérateur de pièces

- Ejection de pièce

- Bac d'arrosage

* avec pompe HP : HP Muller Combiloop CL2 (2016)
- Embarreur : LNS Express 332 S2 (2016)

- Système anti-incendie

Sans garantie de fonctionnement

Nombre de portes-outils tournants : 5Nombre de porte-outils fixes : 10