

## STAR SR-20 RIV type B

**Type : Tour cnc poupée mobile**  
**Marque : STAR**  
**Modèle : SR-20 RIV type B**  
**Année : 2015**  
**N° Série : 0424 (038)**  
**N° Stock : 10631**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 9
- Nombre de broches	: 2
<b>BROCHE PRINCIPALE</b>	
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Longueur max d'usinage	: 205 [mm]
- Vitesse de broche	: 10.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
<b>CONTRE-BROCHE</b>	
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Vitesse de broche	: 10000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
- Nombre de peignes	: 1
<b>PEIGNE 1</b>	
- Nombre de positions	: 6
<b>APPAREIL EN BOUT</b>	
- Nombre de positions	: 8
- Nombre de positions motorisées	: 5
- Vitesse outils tournants	: 8.000 [tr/min]
<b>CONTRE OPERATION</b>	
- Nombre de positions	: 4
- Nombre de positions motorisées	: 4
- Vitesse outils tournants	: 8000 [tr/min]
<b>ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>	

**Type : Tour cnc poupée mobile**

**Marque : STAR**

**Modèle : SR-20 RIV type B**

**Année : 2015**

**N° Série : 0424 (038)**

**N° Stock : 10631**

- Tension alimentation : 200 [V]  
- Puissance installée : 5,2 [kVA]  
ENCOMBREMENT  
- Dimensions au sol : 2.250 x 1.200 [mm]  
- Hauteur machine : 1.700 [mm]  
- Poids machine : 2.200 [kg]

**EQUIPEMENT**

- CNC : Fanuc 31i-B  
- Lampe d'état 3 couleurs  
- Canon tournant  
- Axe B : Numérique  
- Récupérateur de pièces  
- Bande transporteuse de pièces  
- Ejection de pièce  
- Bac d'arrosage : Standard  
\* avec pompe HP : 100 [bar]  
- Embarreur : FMB Turbo 3-26/3200/A  
- Aspirateur brouillard d'huile  
- Système anti-incendie  
\* Sans garantie de fonctionnement  
- Transformateur électrique