


STAR SR-20 RIV type B

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : STAR
Modèle : SR-20 RIV type B
Année : 2014
N° Série : 0253 (021)
N° Stock : 10638



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 9
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Longueur max d'usinage	: 205 [mm]
- Vitesse de broche	: 10.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Vitesse de broche	: 10000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
- Nombre de peignes	: 1
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 6
APPAREIL EN BOUT	
- Nombre de positions	: 8
- Nombre de positions motorisées	: 5
- Vitesse outils tournants	: 8.000 [tr/min]
CONTRE OPERATION	
- Nombre de positions	: 4
- Nombre de positions motorisées	: 4
- Vitesse outils tournants	: 8000 [tr/min]
ALIMENTATION ELECTRIQUE	

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : STAR

Modèle : SR-20 RIV type B

Année : 2014

N° Série : 0253 (021)

N° Stock : 10638

- Tension alimentation : 200 [V]
- Puissance installée : 5,2 [kVA]
ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol : 2.250 x 1.200 [mm]
- Hauteur machine : 1.700 [mm]
- Poids machine : 2.200 [kg]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i-B
- Lampe d'état 3 couleurs
- Canon tournant
- Axe B : Numérique
- Récupérateur de pièces
- Bande transporteuse de pièces
- Ejection de pièce
- Bac d'arrosage : Standard
* avec pompe HP : 100 [bar]
- Embarreur : FMB Turbo 3-26/3200/A
- Aspirateur brouillard d'huile
- Système anti-incendie
* Sans garantie de fonctionnement
- Transformateur électrique