

## www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79 E-MAIL : rd@rdmo.com

## STAR SR-38 Type B

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque: STAR

Modèle: SR-38 Type B

Année : 2019 N° Série : 0344 N° Stock : 10525P





## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Nombre d'axes : 10 - Nombre de broches : 2 BROCHE PRINCIPALE

- Diamètre max en barre : 38 [mm]

- Course : 320 [mm]
- Vitesse de broche : 7.000 [tr/min]
- Puissance de broche : 7,5 / 11 [kW]

- Précision d'indexation axe C : 0,001 [°] CONTRE-BROCHE

- Diamètre max en barre : 38 [mm]
- Vitesse de broche : 7.000 [tr/min]
- Puissance de broche : 3,7 / 5.5 [kW]
- Précision d'indexation axe C : 0,001 [°]

PEIGNE 1

Nombre de positions : 11Nombre de positions motorisées : 6

- Vitesse outils tournants : 6.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants : 2.2 / 3 [kW]

PEIGNE 2

- Nombre de positions : 2 APPAREIL EN BOUT

- Nombre de positions : 5 + 3 CONTRE OPERATION

Nombre de positionsNombre de positions motorisées8

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque: STAR

Modèle: SR-38 Type B

Année: 2019 N° Série: 0344 N° Stock: 10525P

- Vitesse outils tournants : 6000 [tr/min] - Puissance outils tournants : 1 / 1.2 [kW]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 200 [V] - Puissance installée : 16.9 [kVA]

**ENCOMBREMENT** 

- Dimensions au sol : 2.740 x 1.315 [mm] - Hauteur machine : 2.120 [mm] - Poids machine : 4.300 [kg]

**EQUIPEMENT** 

- CNC : Fanuc 31i-B5

- Canon tournant - Axe B : 90 [°] (+/-)

- Système HFT

- Bac d'arrosage : SFB-M60 Eco \* avec pompe HP : 100 [bar]

: FMB LSK 38 - Embarreur

- Groupe de refroidissement

- Ejection de pièce - Récupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

- Convoyeur à copeaux - Système anti-incendie

\* avec filtration papier

\* Sans garantie de fonctionnement

- Transformateur électrique