

## TRAUB TNL 12

**Type : Tour cnc poupée mobile**  
**Marque : TRAUB**  
**Modèle : TNL 12**  
**Année : 2006**  
**N° Série : 6000690**  
**N° Stock : 9089**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 8
- Nombre de broches	: 2
<b>BROCHE PRINCIPALE</b>	
- Diamètre max en barre	: 13 [mm]
- Longueur max d'usinage	: 130 [mm]
- Vitesse de broche	: 12.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2,5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Heures de broche	: 26.709 [h]
<b>CONTRE-BROCHE</b>	
- Diamètre max en barre	: 13 [mm]
- Vitesse de broche	: 12.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2,5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Heures de broche	: 16.854 [h]
- Nombre de tourelles	: 2
<b>TOURELLE SUPÉRIEURE</b>	
- Nombre de positions	: 6
- Nombre de positions motorisées	: 6
- Course X	: 35 [mm]
- Course Z	: 50 [mm]
- Vitesse outils tournants	: 8.000 [tr/min]
<b>TOURELLE INFÉRIEURE</b>	
- Nombre de positions	: 6
- Nombre de positions motorisées	: 6

**Type : Tour cnc poupée mobile**

**Marque : TRAUB**

**Modèle : TNL 12**

**Année : 2006**

**N° Série : 6000690**

**N° Stock : 9089**

- Course X : 35 [mm]  
\* Course Y : -9,5 / +28 [mm]  
- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]

**ALIMENTATION ELECTRIQUE**

- Tension alimentation : 400 [V]  
- Puissance installée : 16 [kVA]

**ENCOMBREMENT**

- Dimensions au sol : 2.850 x 1.100 [mm]  
- Hauteur machine : 1.480 [mm]  
- Poids machine : 2.000 [kg]

**EQUIPEMENT**

- CNC : Traub TX 8i  
- Canon tournant  
- Récupérateur de pièces  
- Bande transporteuse de pièces  
- Convoyeur à copeaux : KNOLL 160 S-1  
- Bac d'arrosage : 500 [l]  
\* avec filtration papier  
- Embarreur : FMB Minimag 18 / 3200 C  
- Aspirateur brouillard d'huile : UAS SMOG HOG SH-05  
- Nombre de porte-outils fixes : 5