

INDEX MS32C

Type : Tour multibroche cnc
Marque : INDEX
Modèle : MS32C
Année : 2004
N° Série : 150327
N° Stock : 9671



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Nombre de broches | : 6 indépendantes |
| - Passage barre | : 32[mm] |
| - Vitesse de Broche maxi | : 6300 [t/min] |
| - Machine équipée de 32 axes numériques | |
| - Unité de chariots 1.1 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 1.2 | : axe X fixe ,axe Z géré par CN |
| - Unité de chariots 2.1 | : axe X fixe ,axe Z géré par CN |
| - Unité de chariots 2.2 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 3.1 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 3.2 | : axe X fixe ,axe Z géré par CN |
| - Unité de chariots 4.1 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 4.2 | : axe X fixe ,axe Z géré par CN |
| - Unité de chariots 5.1 | : axe X fixe ,axe Z géré par CN |
| - Unité de chariots 5.2 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 6.1 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 6.2 | : axes X et Z gérés par CN |
| - contre-broche en position 6.1 | |

Type : Tour multibroche cnc

Marque : INDEX

Modèle : MS32C

Année : 2004

N° Série : 150327

N° Stock : 9671

EQUIPEMENT

- Commande : INDEX C200-4 (Siemens SINUMERIK 840D)
- Simple NCU
- Embarreur IEMCA SIR MS32/33/P
- Centrale huile avec pompe HP
- Evacuateur à copeaux KNOLL
- Bloc réfrigérant RIEDEL
- Evacuation de pièce avec convoyeur en position 6
- Perceur transversal en position 3.1 et 4.1