

## PRECITRAME MTR 212

**Type : Transfert horizontal cnc**  
**Marque : PRECITRAME**  
**Modèle : MTR 212**  
**N° Série : 281.903**  
**N° Stock : T15112**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 27
- Nombre de postes	: 12
- Nombre de station d'usinage	: 9
- Temps d'indexation	: 2 [s]
UNITÉ D'USINAGE	
- Désignation	: UV151-3
- Nombre d'unités	: 1
- Courses axes X/Y/Z	: 110 / 150 / 135 [mm]
- Vitesse avance rapide	: 6500 [mm/min]
- Résolution	: 0.001 [mm]
UNITÉ D'USINAGE	
- Désignation	: UV50-3
- Nombre d'unités	: 8
- Courses axes X/Y/Z	: 40 / 120 / 100 [mm]
- Vitesse avance rapide	: 6500 [mm/min]
- Résolution	: 0.001 [mm]
BROCHES	
- Type de broche	: Electrobroche Ø38
* Nombre de broches	: 14
* Type de porte outil	: ISO10
* Vitesse de broche	: 18.000 [tr/min]
* Puissance de broche	: 0.25 [kW]
- Type de broche	: Electrobroche Ø38
* Nombre de broches	: 4
* Type de porte outil	: ISO10
* Vitesse de broche	: 9.000 [tr/min]

**Type : Transfert horizontal cnc**

**Marque : PRECITRAME**

**Modèle : MTR 212**

**N° Série : 281.903**

**N° Stock : T15112**

\* Puissance de broche : 0.25 [kW]  
- Type de broche : Electrobroche Ø120  
\* Nombre de broches : 1  
\* Type de porte outil : HSK40  
\* Vitesse de broche : 8.710 [tr/min]  
\* Puissance de broche : 3.8 [kW]  
- Type de broche : Electrobroche à réducteur Ø38  
\* Nombre de broches : 2  
\* Type de porte outil : ISO10  
\* Vitesse de broche : 9.000 [tr/min]  
\* Puissance de broche : 0.25 [kW]

**ALIMENTATION ELECTRIQUE**

- Tension alimentation : 400 [V]  
- Puissance installée : 10 [kW]

**ENCOMBREMENT**

- Dimensions au sol : 4600 x 3600 [mm]  
- Hauteur machine : 3200 [mm]  
- Poids machine : 13500 [kg]

**EQUIPEMENT**

- CNC : Siemens  
- Groupe de refroidissement  
- Bac d'arrosage  
\* avec pompe HP  
- Convoyeur à copeaux  
- Aspirateur brouillard d'huile : ELBARON RON/A 120